

## Sekundenkleber WK 110

WK 110 ist universell einsetzbar und hat eine mittlere Viskosität. Das Produkt härtet schnell aus und ist sehr gut geeignet für Metall, die meisten Kunststoffe (kein PE/PP) und Holz. Der ideale Helfer bei Reparaturen aller Art. Einfach, sicher, hochfest und präzise.

### Technische Eigenschaften:

Farbe: farblos klar  
Chemische Basis: Ethyl  
Viskosität: 95 - 200 mPa·s bei +20 °C

### Aushärtezeiten an

Metall: 5 - 40 Sek.  
Elastomer: 5 - 10 Sek.  
Kunststoff: 2 - 4 Sek.

Zugscherfestigkeit an Stahl: 10 - 20 N/mm<sup>2</sup>  
Dichte: 1,06 g/cm<sup>3</sup>  
Temperatureinsatzbereich: -55 °C - +95 °C

### Haltbarkeit:

12 Monate in ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

### Verpackung:

WK 110 ist in 10 g Gebinde lieferbar. VPE = 20 Stück  
Artikel-Nummer: 1211101100010

WK 110 ist in 20 g Gebinde lieferbar. VPE = 20 Stück  
Artikel-Nummer: 1211101100020

WK 110 ist in 50 g Gebinde lieferbar. VPE = 10 Stück  
Artikel-Nummer: 1211101100050

WK 110 ist in 500 g Gebinde lieferbar. VPE = 1 Stück  
Artikel-Nummer: 1211101100500

