TECHNISCHES MERKBLATT
REPARATUR STIFT

Produktname
Reparatur Stift

Hersteller
Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG
Am Landhagen
5059302 Oelde

Telefon: 02522 - 790

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: info@wbv-worldwide.com

Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart:
1-Komponenten Speziallack

Verwendungszweck:
Zum Ausbessern kleiner Schäden, Kratzer und Lackfehler an Sanitärobjekten, Heizkörpern, Badezimmermöbel und Accessoires.

Eigenschaften:
Mit dem Reparatur-Stift können kleinere Beschädigungen bei einfacher Handhabung schnell und kostengünstig überarbeitet werden.

TECHNISCHES MERKBLATT
REPARATUR STIFT

Farbtöne:

Art.-Nr.	Farbton
1015410	Reinweiss
1010834	Star white
1020134	Weiß RAL 9016
1019920	Weiß RAL 9010
1021787	Alpin / Sanitärweiß
1022178	Pergamon
1020264	Bahamabeige
1017345	Moosgrün
1011351	Manhattan
1016014	Schwarz

Glanzgrad:
Glanz- und Mattfarbtöne

Dichte:
0,95 g / cm^3 bei 20 °C

Verdünnung:
Nur unverdünnt verarbeiten.

Verpackung:
Lackstiftverpackung Aluminium / Polyamid inklusive Lasurpinsel

Lagerung:
Kühl und trocken im gut verschlossenen Original-Gebinde lagern.
Mindesthaltbarkeit 3 Jahre. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.

Anwendungstechnische Hinweise

Untergründe:
Stahl, Gusseisen, Keramik, Emaille, Holz, lackierte und pulverbeschichtete Oberflächen

Benötigte Materialien:
- Bei Roststellen Drahtbürste
- Aceton oder fettfreies Lösemittel

Untergrundvorbereitung:
Roststellen und lose Teile mit Drahtbürste entfernen. Untergrund nicht anschleifen.
Anschließend Schadstelle mit Aceton oder fettfreiem Lösemittel reinigen.

Lackierarbeiten:
Lackstift vor Gebrauch 2 Minuten kräftig schütteln, beim Öffnen Stift senkrecht halten.
Den Lack je nach Schadenstiefe in mehreren Schichten dünn auftragen

WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG // Am Landhagen 50 // D-59302 Oelde // www.wbv-worldwide.com
KG, Oelde // Münster HRA 5891 // Pers. Haftende Gesellschafterin: Eselgrimm Beteiligungs-GmbH, Oelde // Münster HRB 7699 // Ust.-ID-Nr. DE 123927422

Geschäftsführer: Moritz Haupt

TECHNISCHES MERKBLATT
REPARATUR STIFT

Nacharbeiten:
Die fertig behandelte Oberfläche sollte 4 Tage nicht mit Wasser in Berührung kommen, damit sie zu 100 % aushärten kann. Die reparierte Stelle kann nach dem Aushärten mit handelsüblicher Autopolitur poliert werden.

Ergiebigkeit:
Das Reparaturmaterial reicht für mind. 30 kleinere Beschädigungen.

Verarbeitungsbedingungen:
Für gute Lüftung sorgen. Verarbeitungstemperatur des Lackstiftes mind. 20 °C.
Auf unbeheizten Baustellen Lackstift in der Hosentasche vorwärmen.

Verarbeitungshinweise

Trocknung	staubtrocken	grifffest	Durchtrocknung	voll belastbar/ warm belastbar
(21°C/65% r.F.)	10 Minuten	1 Stunde	24 Stunden	4 Tage

Pflege und Benutzung der reparierten Objekte
Für die reparierte Stelle keine konzentrierten oder scheuernden Reinigungsmittel benutzen. Keine alkoholhaltige Acrylpolitur, keine Desinfektionsmittel oder organische Lösemittel verwenden.

Kennzeichnung

Inhaltsstoffe:	Zubereitung aus Wirkstoff inklusive Lösemittel. Basis: Acrylatharzlösung
GefStoffV:	Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
VbF:	entfällt WGK: 2
UN-Nr.:	1263
ADR/RID:	Klasse 3 (F1), Verpackungsgruppe III, LQ7
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff- Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
Sonstiges:	Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen im EG-Sicherheitsdatenblatt.

TECHNISCHES MERKBLATT
REPARATUR STIFT

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters, aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG // Am Landhagen 50 // D-59302 Oelde // www.wbv-worldwide.com
KG, Oelde // Münster HRA 5891 // Pers. Haftende Gesellschafterin: Eselgrimm Beteiligungs-GmbH, Oelde // Münster HRB 7699 // Ust.-ID-Nr. DE 123927422

Geschäftsführer: Moritz Haupt