

Montageanleitung

TECURO®

AUSLÄUFE

- für Stand- und Wandarmaturen
- konisch dichtend

1. Nach dem Auspacken nehmen sie zunächst unter leichtem Drehen und Ziehen die Schutzkappe des Auslaufs ab.

2. Prüfen Sie, ob die Standard-Dichtungen für Ihre Armatur passend sind. Normalerweise ist das der Fall. Alternativ können Sie beiliegende, in den Durchmessern leicht abweichende Dichtungen verwenden. Nutzen Sie hierbei Vaseline oder trinkwassergeeignetes Armaturenfett. Es erleichtert das Einführen des Auslaufs in die Armatur erheblich.

3. Der weiße Ring dient als Anschlagring, bzw. als Markierung für die korrekte Einführtiefe des Auslaufs in die Armatur. Er ist für die Dichtheit nicht relevant!

4. Anschließend ist die Überwurfmutter handfest anzuziehen und eine vorsichtige Dichtigkeitsprüfung vorzunehmen. Hierbei testet man sich langsam an den maximalen Durchfluss heran.

5. Nach der Dichtigkeitsprüfung empfiehlt es sich das Sieb des Perlators auf Verunreinigungen durch die Montage zu überprüfen und gegebenenfalls entsprechend zu reinigen.

6. VIEL SPAß MIT IHREM NEUEN **TECURO®** QUALITÄTSPRODUKT !

Service-Hotline: +49 (0) 5742 60 85 600

info@tecuro.de • www.tecuro.de

V6 DT 23042025



Pflegehinweise:

Armaturen, Ausläufe, Handbrausen, Brauseschläuche, Accessoires und Sanitär-Zubehör bedürfen einer besonderen Pflege.

Zu beachten sind daher die nachstehenden Hinweise. Bei Nichtbeachtung muss mit Schäden an der Oberfläche sowie bei der Funktion gerechnet werden, insbesondere bei nicht verchromten Oberflächen wie z. B. Edelstahl-Design und bei farbigen Armaturen.

Bitte nur Reinigungsmittel einsetzen die für den jeweiligen Verwendungszweck (Armaturenreiniger etc.) vorgesehen sind. Säurehaltige Reiniger die z. B. Essig-, Ameisen-, Phosphor-, oder Salzsäure enthalten, sowie Scheuermittel oder Schwämme mit schleifender Wirkung dürfen nicht eingesetzt werden. Bei leichter Verschmutzung ist das Produkt mit Seifenwasser zu reinigen und mit einem weichen Tuch nachzupolieren! Kalkablagerungen sind regelmäßig zu entfernen!

Sprühreiniger nicht direkt aufsprühen, da der Reiniger in das Produkt eindringen und somit Schäden verursachen kann. Nach der Reinigung ausreichend mit klarem Wasser abspülen und Reste vom Reiniger entfernen. Hohe Temperaturen (über +60 °C) bei der Reinigung vermeiden. Mittel die der Körperpflege dienen, sowie Kosmetika, Haarpräparate oder Parfüm unmittelbar nach Benutzung mit Sanitärartikeln abspülen.

Schäden die durch unsachgemäße Handhabung oder Reinigung entstehen unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Einbau ist die Montageanleitung zu beachten!

Service-Hotline: +49 (0) 5742 60 85 600

info@tecuro.de • www.tecuro.de

V2 DT 190522

